



Модель	SIT-CAM-S2588-2V
Відео формат	NTSC / PAL
Кількість пікселів	648 (H) x 480(V)
Матриця	1/4" Color CCIQ II Camera
Роздільна здатність (TV Lines)	480 TV Line
S/N Ratio	50 dB
Об'єктив	M7 2.8мм/F3.9
Кадри в секунду	60
Мінімальне освітлення	0.6Lux at F1.2
Температура зберігання	від -30 до 60 градусів Цельсія
Робоча температура	від -10 до 45 градусів Цельсія
Живлення	Вхід камери: DC 5~12V
Споживання	50 mA(max)-DC 12V
Розмір (мм)	8,6 x 8,6 mm

МІНІ ВІДЕОКАМЕРА "SIT-CAM-S2588-2V"



Модель	SIT-CAM-S2588-3V
Відео формат	NTSC / PAL
Кількість пікселів	648 (H) x 480(V)
Матриця	1/4" Color CCIQ II Camera
Роздільна здатність (TV Lines)	480 TV Line
S/N Ratio	50 dB
Об'єктив	M7 3.3мм/F2.0
Кадри в секунду	60
Мінімальне освітлення	0.6Lux at F1.2
Температура зберігання	від -30 до 60 градусів Цельсія
Робоча температура	від -10 до 45 градусів Цельсія
Живлення	Вхід камери: DC 5~12V
Споживання	50 mA(max) (DC 12V)
Розмір (мм)	8,6 x 8,6 mm

МІНІ ВІДЕОКАМЕРА "SIT-CAM-S2588-3V"

